



取り付けボルト	3/8, M10		
天井埋込み寸法 (mm)	□450 (±2)		
項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	5,200		
固有エネルギー消費効率	100.0 lm/W		
色温度 (K)	5000		
平均演色評価数	Ra84		
ビーム角	115°		
電源周波数 (Hz)	50/60		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	54	52	52
定格入力電流 (A)	0.55	0.29	0.26
定格入力容量 (VA)	55	58	62.3
質量 (kg)	4.8		
特記事項	・電源一体型 ・調光可 (約5~100%) ・設計寿命 約40000h *1		

*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

部品名	数量	材質・材厚	備考
7 端子台	1	—	難燃仕様
6 電源ユニット	1	—	—
5 本体	1	鋼板 t0.6	—
4 電源穴	1	—	—
3 板バネ	4	SUS t0.4	—
2 パネル	1	ポリカーボネート	難燃仕様
1 フレーム	1	鋼板 t0.6	白色塗装
製品名	スクエア型LED照明 □450埋込型 屋内用 5000K	尺度 : no scale 作成日 : 2015.4.13	承認 録田 尾山 佐藤
型番	DL-AB02NM	図番 : DL-AB02NM_S-04	シャープ株式会社